

Titan UW



SCHLAGKRAFT IN EINER NEUEN DIMENSION



Titan UW

BODENSCHONUNG UND VOLUMEN VEREINT

- Getreidelogistik im Feld - vom Mähdrescher zum Straßentransportfahrzeug
- Transport von Nassmais vom Mähdrescher zur Trocknung oder zur Mühle

- Einsatz bei einem oder mehreren Dreschern
- Einsatz auf mehreren kleineren Feldern gleichzeitig möglich



- Reduzieren der Standzeiten des Dreschers
- Bodenschonung, flexible Wahl zwischen Reifen oder Raupenlaufwerk, Teleskopachse
- Flexible Druschkettengestaltung
- Einfache Bauweise, hohes Fassungsvermögen
- Planenaufbau und Wiegeeinrichtung möglich

Der HORSCH Umladewagen Titan 34 UW steht für Schlagkraft bei der Ernte in einer neuen Dimension. Er erbt die Gene der ersten HORSCH Umladewagen und hebt diese auf ein völlig neues technisches Niveau.

Dank des großen Tankvolumens von 34 m³ gehören Wartezeiten am Feldrand und umständliches Rangieren künftig der Vergangenheit an. Das Tankvolumen des UW entspricht einer LKW Ladung. Diese werden somit auf einmal befüllt.

Die neu konstruierte, hydraulisch klappbare Förderschnecke (Ø 600 mm) verfügt über eine Leistung von 18 t pro Minute, was gigantischen 1 000 t pro Stunde entspricht! Somit werden die 34 m³ in nur 90 Sekunden umgeladen. Bei der Feldfahrt wird die Schnecke abgeklappt und lagert sicher in einer Auflage. In Fahrtstellung steht die geknickte Schnecke zu keiner Seite über. Die Breite bei der Straßenfahrt liegt dann unter 3 m.

Serienmäßig gehört zum Titan 34 UW (in der Radversion) eine Teleskopachse. Diese bewegt jeden Reifen um 30 cm nach außen. Die Fahrzeugbreite steigt somit von 3 m auf 3,56 m. Dadurch wird die Standsicherheit erhöht und der Bodendruck vermindert, da die Reifen des Umladewagens nicht in der Schlepperspur laufen. Ein weiteres Mittel zur Bodenschonung sind die großdimensionierten Reifen (900/60 R 32). Optional ist ein Raupenlaufwerk für maximale Aufstandsfläche erhältlich.

Zu den weiteren Funktionen gehören eine integrierte Wiegeeinrichtung, eine pneumatische Bremsanlage und eine gut sichtbare Anzeige für den Öffnungszustand des Schiebers der Förderschnecke. Vom Podest auf der Deichsel kann man über eine Leiter auf bzw. in den Wagen steigen. Im Wagen sind auf der Schnecke Tritte angebracht, damit man zur Reinigung oder Wartung auch hineinsteigen kann.



Durch 4,6 m Überladehöhe und gute Sicht flexibel einsetzbar



Mit der hydraulischen Teleskopachse schnell zwischen Feld und Straße wechseln

RAUPENLAUFWERK

Durch die große Aufstandsfläche und die optimale Ausbalancierung wird auch bei vollem Korntank der Boden bestmöglich geschont.

- Bodenschonung durch große Aufstandsfläche
- Optimale Ausbalancierung



Tankaufsatz mit Planenaufbau 34 UW

Witterungseinflüsse haben bei abgedecktem Tank keine Auswirkung auf das transportierte Gut. Bestmöglich geschützt kann mit dem zusätzlichen Aufbau sogar ein kompletter LKW-Zug mit nur einer Abtankung beladen werden.

- Erweiterung des Tankvolumens
- Schutz des transportierten Gutes



TECHNISCHE DATEN

Titan UW	34 UW
Überladehöhe (m)	4,60
Länge (m)	8,26
Fahrwerksmöglichkeiten	Bereifung 900/60 R 32 / Raupenlaufwerk 2,56 m x 0,91 m
Teleskopachse	Nur mit Bereifung / Raupenlaufwerk nicht möglich
Transportbreite Bereifung 900 / 60 R 32 (m)	3,00
Transportbreite Raupenlaufwerk (m)	3,50
Maschinenbreite Teleskopachse ausgefahren (m)	3,56 (nur bei Bereifung 900/60 R 32)
Transporthöhe (m)	4,00
Befüllhöhe Behälter Seite/Mitte (m)	3,48 ohne Abdeckplane / 3,60 mit Abdeckplane
Gesamtgewicht leer ab (kg)	7440
Achslast hinten leer (kg)	5820
Stützlast vorne leer (kg)	1620
Tankvolumen (l)	34000
Hydraulisch klappbare Schnecke ø (mm)	600
Übergabeleistung t/min	18
Gelenkwellenanschluss Traktor	1 3 / 8" - Z 6, 1 3 / 8 - Z 21, 1 3 / 4 - Z 6, 1 3 / 4 - Z 20
DW Steuergeräte	4
Geräteanbau Zugpendel (mm)	Bolzen Ø 50–55
Geräteanbau Kugelkopf	K 80





Ihr Fachhändler

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Tel.: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g/qm Maxi Offset. Das Papier ist nach dem EU Ecolabel zertifiziert. Die Vergabe erfolgt auf Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte. Näheres auch unter www.eu-ecolabel.de. Druckfarbe: Druckfarbe QUICKFAST COFREE. Mineralölfrei und kobaltfrei. Außerdem zertifiziert nach und empfohlen für den Druck nach „Cradle-to-Cradle“, sozusagen nach dem Prinzip vom „Ursprung zum Ursprung“ - ein Ansatz, der sich mit der Verbreitung von durchgängiger und konsequenter Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Näheres auch unter www.c2c-ev.de.

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

DE-60142620 (5/2024)