

# Cultro TC

ШВИДКІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ



# Cultro TC

## МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ



**Подвійний коток-подрібнювач Cultro TC**  
Вища продуктивність з меншими затратами

Подвійний коток-подрібнювач Cultro TC з малим тяговим опором має широкий спектр застосування: зокрема, для подрібнення стерні ріпаку, соняшнику, кукурудзи або сидератів. У робочому положенні вага машини припадає на різальні інструменти, що забезпечує відмінну якість подрібнення органічної маси.

# Cultro TC

## ПОДВІЙНИЙ КОТОК-ПОДРІБНЮВАЧ: ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ З МЕНШИМИ ЗАТРАТАМИ

### Що робить Cultro TC унікальним?

- Мінімальна потреба в тяговому зусиллі за максимальної продуктивності
- Робоча швидкість до 20 км/год
- Уся вага машини в полі припадає на коток
- Важка штригельна борона з гідравлічним регулюванням для ретельного подрібнення грудок і рівномірного розподілення органічного матеріалу
- Cultro – ідеальний агрегат для подрібнення рослинних рештків навесні або восени, а також поверхневого стерньового обробітку після ріпаку й соняшнику
- Додаткове застосування: після кукурудзи з метою знищення личинок кукурудзяного метелика
- Ефективне подрібнення рослинних решток завдяки перехресному розташуванню ножів на суміжних валах
- Котки-подрібнювачі діаметром 300 мм і шістьма різальними ножами, рівномірно розподіленими по всій ширині захвату агрегата, мають високу швидкість обертання для покращення подрібнення решток
- Ножі змонтовані під кутом до осі котка для рівномірного розподілення навантаження
- Надійне кріплення ножів безпосередньо до валу
- Гідравлічний захист від перевантажень Cultro 12 TC потужністю до 100 бар
- Механічний захист (гумові демпфери) котків-подрібнювачів від перевантажень
- Копіювання мікрорельєфу поля подвійними котками-подрібнювачами завдяки маятниковому кріпленню з гумовими демпферами
- Великий вибір опцій: наприклад, коток RingFlex або штригельна борона для Cultro 3, 5, 6, 9, 12 або 18 TC
- Передня або задня навіска Cultro 3, 5 і 6 TC



#### 3-рядна штригельна борона з твердосплавними напайками (НМ)

Напайки (НМ) забезпечують довший строк служби у 3–6 разів залежно від умов експлуатації і типу ґрунтів (доступно для всіх типів Cultro включно з 3 TC)



#### 3-рядна штригельна борона стандарт

Забезпечує рівномірний розподіл рослинних решток і мульчує ґрунт (доступно для всіх типів Cultro включно з 3 TC)



Ефективне знищення кукурудзяного метелика за один робочий прохід



Додаткові баласты Cultro 3 TC



Масивні й агресивні різальні ножі



Транспортне положення Cultro 12 TC



# Cultro TC

## ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3-рядна важка штригельна борона для рівномірного розподілення органічної маси на поверхні, подрібнення грудок землі і вичищення сходів падалиці та бур'янів. Доступна для Cultro 5, 6, 9, 12 і 18 TC.
- Ротори закритого типу
- Вали діаметром 300 мм для максимальної швидкості обертання
- Cultro 9 TC складається з трьох секцій для кращого копіювання поверхні ґрунту
- Тиск на інструменти здійснюється за допомогою гідравліки; гідроакумулятори для захисту від перевантажень
- Перехресне розташування ножів запобігає утворенню необроблених ділянок поля

# Cultro TC

## АГРОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ

- Малий тяговий опір: 240 к.с. з робочою шириною захвату агрегата 12 м і швидкістю 14 км/год
- Унікальний результат роботи по стерні кукурудзи
- Ідеальне рішення для подрібнення залишків ріпаку і соняшнику
- Подрібнення сидератів



Cultro

Подрібнення поживних рештків кукурудзи

Подрібнення стерні ріпаку



3-рядна штригельна борона

Ротори закритого типу

Cultro 9 TC – 3-секційний, складений

Гідравлічне регулювання

Подвійний коток-подрібнювач



Подрібнення сидератів

# ТЕХНІЧНІ ДАНІ

HORSCH Cultro TC	3 TC	5 TC	6 TC	9 TC	12 TC	18 TC
Робоча ширина (м)	2,90	4,60	5,70	8,90	12,20	18,20
Транспортна ширина (м)	2,99	2,35	2,35	2,98	2,99	2,99
Транспортна висота (м)	1,21	2,64	3,25	3,76	3,35*	3,60/3,75 з 3-рядною бороною*
Довжина (м)	---	---	---	3,42	7,90	11,01
Довжина із задньою навіскою і котком (м)	2,10	1,02	---	3,41	---	---
Вага із задньою навіскою (кг)**	1 800–2 100*	2 300–2 700	2 400–2 900	3 300–3 900	---	---
Навантаження на вісь (кг)**	---	---	---	---	5 700–6 600	8 200–8 700
Навантаження на зчпний пристрій (кг)**	---	---	---	---	1 700–2 200	2 500–2 900
Розмір опорних коліс	---	---	---	---	10.0/75–15.3	10.0/75–15.3
Розмір транспортних коліс	---	---	---	---	550/45–22.5	550/45–22.5
Коток-подрібнювач Ø (см)	30	30	30	30	30	30
Підключення гідравліки	---	1	1	3	4	4
Потреба в тяговому зусиллі (кВт/к.с.)	60–110/80–150	95–147/130–200	110–160/150–220	140–210/190–290	200–255/270–350	235–330/320–450
Вид зчеплення з трактором	3-точ. кат II/III	3-точ. кат II/III	3-точ. кат II/III	3-точ. кат II/III	---	---
Зчпний пристрій: петля	---	---	---	---	Ø 46–58 мм	Ø 46–58 мм
Зчпний пристрій: петля з шарніром	---	---	---	---	Ø 42–51 мм	Ø 42–51 мм
Зчпний пристрій з шаровим шарніром	---	---	---	---	K 80	K 80

\* Вага і висота машин з котком RingFlex

\*\* Вага машин з мінімальним/максимальним оснащенням



Наведені дані і зображення можуть відрізнятися від оригінальних виробів і не мають юридичного значення. Виробник залишає за собою право на технічні та конструктивні зміни.

Ваш дилер:



**HORSCH Maschinen GmbH**  
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf  
Phone: +49 9431 7143-0  
Fax: +49 9431 7143-9200  
E-Mail: info@horsch.com

**ТОВ «ХОРШ Україна»**  
вул. Мотовилівська, 3  
с. Велика Солтанівка  
Фастівський р-н, Київська обл.  
Тел.: +38 044 499 99 08  
E-Mail: horsch.ukraine@horsch.com

**horsch.com**