

Maestro SV SplitRow

 **HORSCH**



ОПТИМАЛЬНА ШИРИНА МІЖРЯДДЯ ДЛЯ
БУДЬ-ЯКОЇ КУЛЬТУРИ

Maestro SV SplitRow

УНІВЕРСАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВСІХ КУЛЬТУР



- Універсальна техніка точного висіву для: кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків, сорго, ріпаку, сої та інших видів бобових культур
- Із системою SplitRow: більші міжряддя (70 см) для напр., кукурудзи або наполовину менші (35 см) для напр. соняшнику, ріпаку, сої
- Потужна і надійна техніка — важкий паралелограм і висівна секція для максимальних навантажень

- Притискне зусилля сошників до 350 кг гарантує відмінну якість сівби за найскладніших умов або автоматична система регулювання притискного зусилля AutoForce
- Висока продуктивність завдяки центральному бункеру з великим об'ємом секцій для добрив, насіння та мікрогрануляту з постачанням матеріалу на вимогу Main Tank Supply (MTS)

Maestro SV SplitRow сконструйована на основі концепції машин Maestro SV/SX. Ця сівалка з 2012 року набула великої популярності й з успіхом використовується по всьому світу як модель Maestro SW. Maestro SV SplitRow тепер є новим поколінням найкращих сівалок точного висіву від HORSCH і відкриває нові можливості завдяки системі SplitRow та дозаторам AirVac.

Система SplitRow поєднує два міжряддя в одній машині. Міжряддя можна швидко й без жодних додаткових інструментів змінити відповідно до культури завдяки гідравлічному підняттю висівних секцій. Таким чином, можна сіяти, наприклад, кукурудзу з традиційно широким міжряддям (70 см), а інші культури, такі як соя, інші види бобових, ріпак, соняшник або сорго, з наполовину вузьким, тобто 35 см.

Сівалка з двосекційним бункером напірного типу у стандартному оснащенні має секції об'ємом 5400 л для добрив і 2200 л для насіння. Можливе також опційне співвідношення секцій 50:50 для господарств з великим вмістом бобових у сівозміні — таким чином у цій конфігурації бункер буде розподілений порівну по 3800 л для добрив і насіння. В обох випадках застосована система подачі матеріалу на вимогу MTS (Main Tank Supply System). Це означає, що як добрива, так і насіння дозуються пневматично з центрального бункера. Добрива дозуються перевіреними дозаторами HORSCH і вносяться традиційно через однодисковий туковий сошник. Насіння подається до висівних секцій пневматикою через спеціальний шлюз, і потім дозується системою дозаторів AirVac.

Висівні модулі Maestro мають широку стабільну паралелограмну підвіску й серійно оснащені гідравлічним регулюванням притискного зусилля сошників. Тиск на сошник до 350 кг може бути заданий вручну через термінал або регулюватись в автоматичному режимі за допомогою системи AutoForce. Для створення притискного зусилля вага сівалки переноситься на висівну шину рівномірно по всій робочій ширині захвату й завдяки цьому зменшує тиск коліс бункера на ґрунт.



Широкий паралелограм з великими втулками для стабільності та довговічності (особливо на схилах)



Гідравлічне притискне зусилля сошників до 350 кг для якісної сівби навіть за складних умов

ТЕХНІЧНІ ДАНІ



Maestro SV SplitRow	23 SV SplitRow	31 SV SplitRow
Транспортна ширина (м)	3,00	3,00
Транспортна висота (м)	4,10 (з внесенням мікрогрануляту ПОВЕРХ рядка 4,19)	4,10 (з внесенням мікрогрануляту ПОВЕРХ рядка 4,19)
Транспортна довжина (м)	7,80	7,80
Вага з насіннєвим бункером (кг)	11500	14100
Об'єм бункера для насіння/ добрив, версія 1 (л)	2200 / 5400	2200 / 5400
Об'єм бункера для насіння/ добрив, версія 2 (л)	3800 / 3800	3800 / 3800
Розміри люка для завантаження бункера з насінням (мм)	800 x 660 (Версія 1)	800 x 660 (Версія 1)
Розміри люка для завантаження бункера з добривами (мм)	2450 x 660 (Версія 1)	2450 x 660 (Версія 1)
Розміри люка для завантаження секцій з насінням/ добривами (мм)	1680 x 660 (2 x, Версія 2)	1680 x 660 (2x, Версія 2)
Кількість рядків	23	31
Електричне регулювання тиску на сошник з терміналу (кг)	150 - 350	150 - 350
Опорне колесо глибини, Ø (см)	40	40,5
Прикочувальне колесо, Ø (см)	30 / 33	30 / 33
Уловлювальне колесо	Серійно	Серійно
Ширина міжряддя	35 см	35 см
Глибина висіву (см)	1,5 - 9	1,5 - 9
Висота падіння насіння (см)	45	45
Розмір шин коліс бункера	580/70 R 38	580/70 R 38
Телескопічна вісь	Серійно	Серійно
Робоча швидкість (км/год)	2 - 12	2 - 12
Потреба в тяговому зусиллі трактора (кВт/к.с.)	257 / 350	257 / 350
Безнапірна зворотня магістраль (макс. 5 бар) (PCE)	1	1
Підключення гідравліки (гідравлічна пара) для прямого приводу	1 гідр. пара для гідравлічних функцій машини, 1 гідр. пара для прямого приводу вакуумної турбіни з можливістю регулювання потоку, 1 гідр. пара для прямого приводу турбіни подачі добрив з можливістю регулювання потоку, 1 гідр. пара для прямого приводу турбіни подачі насіння з можливістю регулювання потоку, 1 гідр. пара для шнека заповнення бункера з добривами	1 гідр. пара для гідравлічних функцій машини, 1 гідр. пара для прямого приводу вакуумної турбіни з можливістю регулювання потоку, 1 гідр. пара для прямого приводу турбіни подачі добрив з можливістю регулювання потоку, 1 гідр. пара для прямого приводу турбіни подачі насіння з регулюванням потоку, 1 гідр. пара для шнека заповнення бункера з добривами
Підключення гідравліки (гідравлічна пара) для приводу ВВП	1 гідр. пара для гідравлічних функцій машини, 1 гідр. пара для прямого приводу подачі насіння з можливістю регулювання потоку, 1 гідр. пара для шнека заповнення бункера з добривами	1 гідр. пара для гідравлічних функцій машини, 1 гідр. пара для прямого приводу подачі насіння з можливістю регулювання потоку, 1 гідр. пара для шнека заповнення бункера з добривами
Витрати оливи г/д вентилятора для подачі насіння (L2)	20	20
Витрати оливи г/д вентилятора для подачі добрив (L2)	70	70
Витрати оливи г/д вентилятора для створення вакууму (L2)	55	55
Витрати оливи г/д вентилятора мін. для піднімання/опускання (L2)	40	40
Енергоспоживання (AMP)	80	80
Маятниковий зчпний пристрій	Зчпна петля Ø 58 - 79 мм	Зчпна петля Ø 58-79 мм
Зчпний пристрій з шаровим шарніром	K 80	K 80

Ваш дилер



ExperienceTour

MAESTRO

Про що розповідають наші клієнти з усього світу?

HORSCH Maschinen GmbH

Sitzenhof 1 – 92421 Schwandorf

Тел.: +49 9431 7143-0 – Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

ТОВ «ХОРШ Україна»

вул. Мотовилівська, 3

с. Велика Солтанівка

Фастівський р-н, Київська обл.

Тел.: +38 044 499 99 08

E-Mail: horsch.ukraine@horsch.com

horsch.com

Наведені дані і зображення можуть відрізнятися від оригінальних виробів і не мають юридичного значення. Виробник залишає за собою право на технічні та конструктивні зміни.

UA-60172774 (12/2024)