



MiniDrill CC

LE COMPLÉMENT IDÉAL POUR ACCROÎTRE
LES CAPACITÉS DE VOTRE MACHINE



MiniDrill CC

Le HORSCH MiniDrill peut être monté sur presque toutes les machines. En fonction de la largeur de travail et du spectre d'utilisation, le nombre de sorties et les variantes de tête de répartition peuvent être adaptés à l'objectif du chantier. Grâce aux deux variantes de trémie de 400 ou 800 l, le MiniDrill est parfaitement adapté pour semer les petites graines ou en complément de matériels existants.

- Trémie de semences de grande capacité d'un volume de 400 ou 800 l
- Trémie pressurisée prévenant le tri densimétrique des mélanges de semences
- Entraînement hydraulique peu exigeant pour le tracteur
- Différents montages possibles pour machines HORSCH ou autres marques



Grande ouverture pour un remplissage confortable



Tête de répartition avec jusqu'à 24 sorties possibles



Soufflerie intégrée dans la machine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MiniDrill CC	400 CC	800 CC
Poids total MiniDrill (kg)	160	230
capacité de trémie (l)	400	800
Ouverture de remplissage Ø (mm)	360	360
Hauteur de remplissage solo (m)	1,17	1,39
Distributeur simple effet	1	1
Retour libre (max. 5 bar)	1	1
Débit d'huile soufflerie hy. (l/min)	20 - 25	20 - 25

Votre concessionnaire



HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine - 52120 Châteauvillain
Tél: +33 3 25 02 79 80
Fax: +33 3 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 gr/m. Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label EU Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l'impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits similaires. Encre d'impression: encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l'impression selon le principe « Cradle-to-Cradle » (du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage en continu. Pour plus d'informations, voir www.c2c-ev.de.

Toutes les données et illustrations sont indicatives et non contractuelles. Elles peuvent être soumises à des modifications de fabrication et de conception.

FR-60211641 (AGRI25)