



MiniFlow CC

DIE SCHLAGKRÄFTIGE ERWEITERUNG IHRER MASCHINE



MiniFlow CC

Die HORSCH MiniFlow lässt sich flexibel auf nahezu alle Maschinen aufbauen. Je nach Arbeitsbreite und Einsatzspektrum können die Anzahl der Abgänge und die Verteilvarianten an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst werden. Dies bietet eine ideale Ergänzung zu bestehenden Systemen.

- Kompakte Bauweise
- Einfache Bedienung
- Aufbau auf verschiedene Maschinen unterschiedlicher Hersteller möglich



Bedienfeld MiniFlow 800 CC



MiniFlow 800 CC Transformer 9 VF



Kompakte Bauweise

TECHNISCHE DATEN

MiniFlow CC	800 CC (Solo)
Leergewicht (kg)	245
Frischwasserbehälter (l)	80
Kolbenmembranpumpe (l/min)	133
Anbaumassen Länge x Breite x Höhe (m)	1,5 x 1,05 x 1,5
Einfüllhöhe Solo (m)	1,45
Zusatzgewicht (kg)	290
Brühebehälter Nennvolumen (l)	800

Brühebehälter Istvolumen (l)	720
Handwaschbehälter (l)	18
Einfüllhöhe (m)	1,4
Abmessung der Einfüllöffnungen (m)	0,29
DW Steuergeräte	1
Druckloser Rücklauf (max. 5 bar)	1
Ölmenge hydr. Gebläse (l/min)	15 - 20

Ihr Fachhändler



HORSCH Maschinen GmbH
Sitzendorf 1 · 92421 Schwandorf
Tel: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g/qm Maxi Offset. Das Papier ist nach dem EU Ecolabel zertifiziert. Die Vergabe erfolgt auf Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte. Näheres auch unter www.eu-ecolabel.de. Druckfarbe: Druckfarbe QUICKFAST COFREE. Mineralölfrei und kobaltfrei. Außerdem zertifiziert nach und empfohlen für den Druck nach „Cradle-to-Cradle“, sozusagen nach dem Prinzip vom „Ursprung zum Ursprung“ - ein Ansatz, der sich mit der Verbreitung von durchgängiger und konsequenter Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Näheres auch unter www.c2c-ev.de.

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

DE-60211999 (AGRI25)