



MiniDrill CC

SKUTECZNE ROZSZERZENIE TWOJEJ MASZYNY



MiniDrill CC

HORSCH MiniDrill może być łatwo zamontowany na praktycznie wszystkich maszynach. W zależności od szerokości roboczej i zakresu zastosowań, liczba wyjść siewnych oraz warianty rozdziału są dostosowane do potrzeb. Dzięki dwóm wariantom zbiorników o pojemności 400 lub 800 l, MiniDrillCC idealnie nadaje się do wysiewu drobnych nasion lub jako uzupełnienie istniejących systemów.

- Duży zbiornik na nasiona o pojemności 400 lub 800 l
- Zbiornik ciśnieniowy, który skutecznie zapobiega rozdzielaniu się nasion
- Hydrauliczny napęd o niskich wymaganiach względem ciągnika
- Różne zestawy montażowe do maszyn HORSCH lub maszyn innych producentów.



Duży otwór wlewowy zapewnia wygodne napełnianie



Wieża rozdzielcza z maksymalnie 24 wyjściami



Dmuchawa zintegrowana z maszyną

DANE TECHNICZNE

MiniDrill CC	400 CC	800 CC
Ciężar całkowity MiniDrilla (kg)	160	230
Pojemność zbiornika na nasiona (l)	400	800
Otwór do napełniania Ø (mm)	360	360
Wysokość napełniania MiniDrilla Solo (m)	1,17	1,39
Jednostronnie działający sterownik	1	1
Bezciśnieniowy powrót (max. 5 bar)	1	1
Ilość oleju hydr. dmuchawy (l/min)	20 - 25	20 - 25

Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g / m² Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana i zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, wejdź na stronę www.c2c-ev.de.

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60212667 (AGRI25)