



Joker HD Classic

PRECYZYJNA I SZYBKA UPRAWA ŚCIERNISKA, MIESZANIE
MIĘDZYPLONÓW LUB ORGANICZNYCH NAWOZÓW
DO 15 CM GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ





Joker HD Classic

BARDZO DOBRA PRZEPUSTOWOŚĆ DZIĘKI TALERZOM O ŚREDNICY 62 CM ORAZ ROZMIESZCZENIU TALERZY PARAMI

- Zamocowanie segmentów talerzowych na gumowych łożyskach zwiększa ich żywotność oraz poprawia kopiowanie powierzchni pola.
- Podwójny wał RollPack z pierścieniami o $\varnothing$ 55 cm w kształcie U. Bardzo stabilny, nadaje się do wszystkich rodzajów gleby. Odporny na kamienie, również przy dużym tempie pracy maszyny. Naprzemiennie ułożone pierścienie zapewniają bardzo dobre samooczyszczanie wału.
- Do około 15 cm głębokości intensywne mieszanie gleby i cięcie dużych ilości, np. słomy po kukurydzy na ziarno.
- Talerze o dużej średnicy wynoszącej 62 cm mocowane za pomocą 6 śrub sprawdzają się w bardzo trudnych warunkach pracy, np. w ciężkich glebach lub przy dużej ilości resztek pożywnych.



HORSCH Joker HD to brona talerzowa w szerokościach roboczych od 5 m do 8 m. Joker HD stosuje się od płytkiego wpracowania ścierni po zbożach po głębokie wpracowanie ścierni po kukurydzy przy maksymalnej głębokości roboczej wynoszącej 15 cm. Duża średnica talerzy wynosząca 62 cm i pionowo ustawione talerze zapewniają bardzo intensywny efekt mieszania i ogromną zdolność cięcia. Joker HD posiada szerokie gumowe amortyzatory, co pozwala precyzyjnie prowadzić talerze w glebie. Stwarza to bardzo duży prześwit dla materiału organicznego, zapewniając małą podatność na zapychanie. Jakość pracy i mieszania rosną wraz z prędkością roboczą, podobnie jak w przypadku każdej innej brony talerzowej. Dlatego Joker HD został dopuszczony do prędkości roboczej wynoszącej 18 km/h. Zębate wklęsłe talerze oraz własny ciężar maszyny zapewniają pewne wgryzanie się talerzy w glebę, w tym również w suchych warunkach.

W zależności od wymagań i zastosowania Joker HD można wyposażać w dodatkowe narzędzia. Maszyna może też być wyposażona w szynę siewną do wysiewu międzyplonów lub w podobne narzędzia albo w zestaw do gnojowicy w celu wpracowania nawozów organicznych. W zależności od wyposażenia ciągnika rolnik może wybierać między zawieszeniem na ciągniku dolne w kat. III lub VI bądź zaczep na dyszel. Dzięki tym i innym opcjom Joker HD dostosowuje się optymalnie do wymagań rolników. Podwójny wał RollPack o średnicy 55 cm gwarantuje optymalne zagęszczenie. W przypadku gleb piaszczystych wał ten zapewnia pewne prowadzenie na głębokości bez przepychania gleby. Do transportu po drogach publicznych wał został wyposażony w podwozie jezdne. Umożliwia to komfortowy transport po drogach i chroni maszynę.



Szerokie łożyskowanie talerzy na ramie zapewnia dokładne ich prowadzenie w glebie



Duże talerze o średnicy wynoszącej 62 cm

System talerzowy

Joker HD nadaje się bardzo dobrze do wpracowania dużych ilości materiału organicznego takiego jak międzyplony, słoma kukurydziana lub nawóz organiczny, co zapewnia mu 2-rzędowy system talerzy o dużej średnicy pracujących na głębokości roboczej do 15 cm.

- Dwurzędowy system talerzy
- Średnica talerzy wynosząca 62 cm
- Głębokość robocza: do 15 cm



Duży odstęp między talerzami zapewnia maksymalną przepustowość maszyny

Talerze zębate o Ø 62 cm

- Talerze zębate o Ø 62 cm
- Pewne wgryzanie się w glebę
- Intensywne wpracowanie włóknistego materiału
- Różne stopnie twardości połączone w jednym dysku



Talerze zębate o Ø 62 cm

Podwójny wał RollPack Ø 55 cm

- Stalowe pierścieniowe wały o średnicy 55 cm
- Głębokie, pasmowe zagęszczanie gleby
- Elastyczne warunki użytkowania
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 130 kg



Podwójny wał RollPack

DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Szyna siewna do wysiewu międzyplonów w jednym przejściu roboczym



Wyloty gnojowicy ze stali nierdzewnej zapewniające maksymalną trwałość



Wersja aplikacji gnojowicy bez wału z broną zgrzebło zapewnia minimalną podatność na zatykanie



Pozycja transportowa Jokera HD

DANE TECHNICZNE

Joker HD Classic	5 HD	6 HD	8 HD
Szerokość robocza (m)	5	6	7
Średnica tarcz DiscSystem Ø (cm)	62	62	62
Grubość tarcz DiscSystem (mm)	6	6	6
Kąt cięcia tarcz DiscSystem (°)	17	17	17
Szerokość transportowa (m)	3	3	3
Wysokość transportowa (m)	3,30	3,70	4
Długość (m)	7,10	7,10	7,10
Obciążenie osi (kg)	5200 - 6400	5700 - 6800	6200 - 7500
Obciążenie wspornikowe (kg)	1200 - 1900	1300 - 2000	1300 - 2000
Wielkość opon kół podporowych	400 / 60 - 15.5	400 / 60 - 15.5	400 / 60 - 15.5
Wielkość opon podwozia jezdnego	400/60-22.5	400/60-22.5	400/60-22.5
Ilość talerzy DiscSystem (PCE)	42	50	58
Działające dwustronnie urządzenie sterujące (PCE)	4	4	4
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	130 - 170 / 180 - 230	160 - 180 / 220 - 250	220 - 260 / 300 - 350
Mocowanie urządzenia na dolny zaczep	Kat. III - III / IV - IV	Kat. III - III / IV - IV	Kat. III - III / IV - IV
Mocowanie urządzenia na dyszel	Ucho zaczepowe Ø 42 - 51 mm	Ucho zaczepowe Ø 42 - 51 mm	Ucho zaczepowe Ø 42 - 51 mm



Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g/m² Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: farba drukarska QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana i zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Więcej informacji na stronie www.c2c-ev.de.

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60212436 (AGRI25)