



Finer XL

ELASTYCZNY PŁYTKI KULTYWATOR
DO CAŁOROCZNEGO STOSOWANIA





Finer XL

UPRAWA ŚCIERNISKA, PRZYGOTOWANIE ŁOŻA SIEWNEGO I MECHANICZNA KONTROLA CHWASTÓW – TO SĄ ZADANIA FINER XL

- 6-belka konstrukcja zapewnia maksymalny prześwit
- Optymalnie stosowany od uprawy ścierniska po przygotowanie łoża siewnego
- Różnorodne opcje umożliwiają doskonałe dostosowanie do różnych warunków
- Opcjonalne zgrzebło zapewnia maksymalną elastyczność w kontroli chwastów i przygotowaniu łoża siewnego
- Obrotowe podwozie umożliwia na polu zawracanie maszyny na wale



Dzięki Finer XL firma HORSCH oferuje maszynę, która może być wszechstronnie wykorzystywana w gospodarstwie przez cały rok. Od uprawy ścierniska przez przygotowanie łoża siewnego aż po mechaniczną walkę z chwastami, Finer XL zapewnia doskonałe wyniki pracy. Jego głównym obszarem działania jest płytka uprawa gleby i podcinanie na całej powierzchni pola. Dodatkowo Finer XL może być wyposażony w różnorodne opcje. Dzięki przednim kołom prowadzącym na głębokości w połączeniu z wałem ugniatającym z tyłu, zapewnione jest dokładne prowadzenie na głębokości od 2 cm do maksymalnie 10 cm głębokości roboczej. W zależności od zastosowania klient może wybierać między lemieszami o szerokości 5 cm, które szczególnie dobrze sprawdzają się przy przygotowaniu łoża siewnego, a skrzydłowymi lemieszami o szerokości 22 cm. Te ostatnie gwarantują podcięcie całej powierzchni na zadanej głębokości roboczej. Dla trudnych warunków i suchych gleb idealnym rozwiązaniem są dostępne opcjonalnie podwójne sprężyny, ponieważ zapewniają zębom dodatkową stabilność. Kompaktowa konstrukcja z wysokością ramy 60 cm i odstępem między belkami wynoszącym 50 cm sprawia, że Finer XL jest maszyną o silnym uderzeniu. Dzięki różnorodnym możliwościom wyposażenia w pojedyncze i podwójne wtórnie ugniatające wały, maszynę można dostosować do niemal każdego rodzaju warunków glebowych. Dla jeszcze skuteczniejszego zwalczania chwastów i traw zalecane jest opcjonalne zgrzebło. Dla jeszcze intensywniejszej walki z chwastami i trawami zaleca się opcjonalną bronę zgrzebłą, która dodatkowo wyrwa z ziemi bryły korzeniowe, a tym samym sprzyja wysychaniu chwastów, co ogromnie zwiększa skuteczność ich zwalczania. Na życzenie Finer XL może być oczywiście wyposażony w dodatkowe akcesoria, takie jak MiniDrill. Dla jeszcze większego komfortu głębokość pracy oraz agresywność zgrzebła można opcjonalnie regulować hydraulicznie. Wszystko to sprawia, że Finer XL jest uniwersalną maszyną z wieloma opcjami, które pozwalają idealnie dostosować ją do wymagań klienta.



Brona zgrzebło wyciąga korzenie chwastów na powierzchnię gleby



Doskonała produkcja gleby drobnogruzelkowatej

SYSTEMY WAŁÓW

WSZECHSTRONNY, ZAPEWNIAJĄCY NAJLEPSZE WYNIKI

Różne warianty wałów HORSCH oddziałują w różnoraki sposób na warstwę podglebia i są stosowane w różnych warunkach.



Podwójny wał RollFlex

Podwójny wał Doppel RingFlex

Podwójny wał RollFlex Ø 60 cm

- Bardzo dobry efekt samoczyszczenia
- Pasowe wtórne zagęszczanie gleby
- Produkcja dużej ilości drobnogruzelkowej gleby
- Ciężar na metr szerokości roboczej wynosi 250 kg

Podwójny wał RingFlex Ø 60 cm

- Bardzo dobry efekt samoczyszczenia
- Pasowe wtórne zagęszczanie gleby
- Elastyczne warunki użytkowania
- Ciężar na metr szerokości roboczej wynosi 200 kg

- Centralny element określający jakość pracy
- Prowadzenie na głębokości
- Różne rodzaje wtórnego zagęszczania gleby w zależności od wymagań
- Idealna jakość pracy, kiedy jest mokro oraz w okresie suszy
- Odpowiednie podłoże do kiełkowania samosiewów i chwastów towarzyszących
- Gruboziarnista, luźna struktura gleby na glebach średnich i ciężkich
- Ostateczne “dopieszczenie” wierzchniej warstwy gleby

RODZAJE REDLIC:

ODPOWIEDNIA REDLICA PRZEZNACZONA DO KAŻDYCH WARUNKÓW



5 cm wąski lemiesz



22 cm lemiesz skrzydłowy do podcinania całej powierzchni

DANE TECHNICZNE

Finer XL	7 XL	8 XL
Szerokość robocza (m)	7,05	7,95
Szerokość transportowa (m)	2,99	2,99
Odstęp między śladami (cm)	15	15
Wysokość ramy (cm)	60,0	60,0
Wysokość transportowa (m)	3,70	3,99
Długość (m)	8,20	8,20
Ciężar (kg)	8000	8340
Ilość zębów (szt.)	47	53
Odległość między zębami w rzędzie (cm)	90	90
Wielkość opon kół prowadzących na głębokości	23 x 10,5 -12	23 x 10,5 -12
Maksymalna głębokość robocza (cm)	10	10
Działające dwustronnie urządzenie sterujące (szt.)	3 (+ 2 na opcję)	3 (+ 2 na opcję)
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	185/250 - 255/350	255/350 - 330/450



Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g/m² Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: farba drukarska QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana i zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Więcej informacji na stronie www.c2c-ev.de.

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60212401 (AGRI25)