



Joker HD Classic

ТОЧНАЯ И БЫСТРАЯ ОБРАБОТКА СТЕРНИ, ЗАДЕЛКА
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КУЛЬТУР ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЙ НА ГЛУБИНУ ДО 15 СМ





Joker HD Classic

ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ БЛАГОДАря ДИСКАМ ДИАМЕТРОМ 62 СМ И ПОПАРНОМУ КРЕПЛЕНИЮ ДИСКОВ

- Обработка почвы на глубину до 15 см с возможностью интенсивного измельчения и заделки пожнивных остатков, например, кукурузной соломы
- Диски большого диаметра (62 см) с 6 крепежными отверстиями для эксплуатации машины в самых сложных условиях, в частности, на тяжелых почвах или в полях с большим количеством пожнивных остатков
- Резиновые демпферы дисков увеличивают срок службы и улучшают копирование микрорельефа почвы

- Двойной каток RollPack диаметром 55 см с U-образным профилем отличается высокой стабильностью и подходит для любых типов почв. Уверенное движение на каменистой почве даже на высокой скорости. Отличная самоочистка благодаря шахматному расположению колец катка.



Дисковая борона Joker HD от компании HORSCH имеет рабочую ширину от 5 до 8 м. Данная машина применяется преимущественно для поверхностного лущения стерни зерновых и заделки кукурузной соломы на глубину до 15 см. Благодаря большому диаметру (62 см) и вертикальному положению диски обеспечивают очень интенсивное перемешивание и эффективное измельчение. Для точного ведения дисков в почве борона Joker HD оснащена широкими резиновыми демпферами. Это обеспечивает очень высокую проходимость при наличии органического материала и снижает количество засоров. Как и у других дисковых борон, качество работы и рыхления увеличивается с ростом рабочей скорости. По этой причине Joker HD можно эксплуатировать на скорости до 18 км/ч. Агрессивные вырезные сферические диски, а также собственный вес агрегата обеспечивают надежную проникающую способность даже в сухих условиях.

В зависимости от условий и рабочих задач Joker HD можно оснастить дополнительным оборудованием. К такому оборудованию относится высевальная секция для посева промежуточных или аналогичных культур, а также комплект для внесения жидкой органики в почву. В зависимости от оснащения трактора можно выбрать между навешиванием на нижние тяги (категория III или IV) или прицепом на тяговый брус. Благодаря этим и другим опциям Joker HD можно оптимально адаптировать к потребностям конкретных хозяйств. Использование двойного катка RollPack диаметром 55 см обеспечивает отличное обратное уплотнение. Вместе с тем на легких почвах каток гарантирует надежное ведение бороны по глубине без смещения слоев почвы. Для транспортировки по дорогам общего пользования каток снабжен шасси. Оно обеспечивает удобство передвижения и способствует бережной эксплуатации машины.



Крепление дисков к раме при помощи широких демпферов для точного ведения дисков в почве



Крупные диск диаметром 62 см

Система дисков

Благодаря 2-рядной системе дисков крупного размера и рабочей глубине до 15 см Joker HD оптимально подходит для заделки большого количества органики, например, ботвы промежуточных культур, соломы зерновой кукурузы или органических удобрений.

- Двухрядная система дисков
- Диаметр дисков 62 см
- Рабочая глубина до 15 см



Большое расстояние между дисками для максимальной проходимости

Вырезной диск диаметром 62 см

- Вырезной диск диаметром 62 см
- Уверенное проникновение в почву
- Интенсивная заделка вязкого материала
- Различная степень твердости в одном диске



Вырезной диск диаметром 62 см

Двойной каток RollPack диаметром 55 см

- Стальные катки диаметром 55 см
- Глубокое полосное уплотнение почвы
- Широкий спектр применения
- Вес на метр рабочей ширины: 130 кг



Двойной каток RollPack

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Высевающая секция для посева промежуточных культур за один рабочий проход



Выпускные патрубки для жидкой органики из нержавеющей стали для максимальной долговечности



Модификация без катка для внесения жидкой органики, со штригальной боронкой для уменьшения вероятности засорения



Транспортное положение Joker HD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Joker HD Classic	5 HD	6 HD	8 HD
Рабочая ширина (м)	5	6	7
Диски DiscSystem, Ø (см)	62	62	62
Толщина дисков DiscSystem (мм)	6	6	6
Угол атаки дисков DiscSystem (°)	17	17	17
Транспортная ширина (м)	3	3	3
Транспортная высота (м)	3,30	3,70	4
Длина (м)	7,10	7,10	7,10
Нагрузка на ось (кг)	5200 - 6400	5700 - 6800	6200 - 7500
Опорная нагрузка (кг)	1200 - 1900	1300 - 2000	1300 - 2000
Размер шин опорных колес	400 / 60 – 15.5	400 / 60 – 15.5	400 / 60 – 15.5
Размер шин колес шасси	400/60-22.5	400/60-22.5	400/60-22.5
Количество дисков DiscSystem (шт.)	42	50	58
Гидрораспределители двойного действия (шт.)	4	4	4
Потребность в тяговом усилии (кВт/л.с.)	130 – 170 / 180 – 230	160 – 180 / 220 – 250	220 – 260 / 300 – 350
Агрегатирование с трактором: нижняя навеска	Кат. III–III / IV–IV	Кат. III–III / IV–IV	Кат. III–III / IV–IV
Сцепка с трактором: тяговый брус	Серьга Ø 42–51 мм	Серьга Ø 42–51 мм	Серьга Ø 42–51–71 мм



Ваш дилер



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

ООО « ХОРШ Русь »

399921 Липецкая обл.

Чаплыгинский р-н · п. Рощинский

тел.: +7 474 75253-40

факс: +7 474 75253-41

Эл. почта: info.rus@horsch.com

horsch.com

Все данные и изображения носят приблизительный и необязательный характер. Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.

RU-Joker HD Classic (02/2026)