



Cruiser 7 - 12 XL

PERFEKCYJNA, PŁYTKA UPRAWA GLEBY





Cruiser 7 - 12 XL

PERFEKCYJONISTA W PRZYGOTOWANIU ŁOŻA SIEWNEGO Z
ODSTĘPEM MIĘDZY RZĘDAMI WYNOSZĄCYM 17 CM I WSTĘPNIE
NAPRĘŻONYMI ZĘBAMI W CELU OPTYMALNEGO UTRZYMANIA
GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ

- Intensywne mieszanie resztek poźniwnych dzięki 6-belkowej budowie ramy
- Całopowierzchniowe przycinanie dzięki stabilnym zębom

- Doskonałe wyrównywanie powierzchni
- Produkcja drobnogruźelkowej gleby w łożu siewnym
- Zawracanie na całej szerokości wału



Cruiser XL jest specjalistą od płytkiej i średniogłębokiej uprawy zarówno w odniesieniu do uprawy ścierniska, jak również przygotowania łoża siewnego. Dzięki 6-belkowej budowie znakomicie miesza i rozprowadza słomę. Głębokość robocza regulowana jest przy pomocy kół podporowych zamontowanych z przodu oraz wału; opcjonalnie można robić to również całkowicie hydraulicznie i wygodnie bezpośrednio z kabiny. W połączeniu z zębami FlexGrip o sile wyzwalania 180 kg gwarantuje dokładne zachowanie głębokości roboczej. Kultywator może być wyposażony w różne warianty dłut i dlatego można go stosować o każdej porze roku. Do wyboru dostępne są dłuta o szerokości 5 cm, 8 cm i 10 cm z lub bez otuliny z węglików spiekanych oraz redlice skrzydłowe o szerokości 24 cm. Stabilne zęby w połączeniu z gęsiostopką oraz doskonale kopiowanie pola gwarantują całkowite podcięcie, w tym nawet przy niewielkich głębokościach roboczych. Podczas przygotowywania łoża siewnego Cruiser przekonuje do siebie doskonałym wyrównywaniem i intensywnym rozdrabnianiem gleby podwójnym wałem.

Podwozie Cruiser XL znajduje się za polem zębów, przed narzędziami wyrównującymi. Zaprzęg zakręca na uwrociu na całej szerokości wału, chroniąc w ten sposób glebę. W razie potrzeby można również manewrować lub zakręcać na układzie jezdnym. Aby optymalnie wykorzystać siłę uciagu i przenieść ją na glebę, niektóre warianty Cruiser XL można opcjonalnie wyposażać w w pełni zintegrowany wzmacniacz siły uciagu, który podczas pracy może stale wywierać nacisk 1 200 kg na tylną oś ciągnika. Opcja ta jest aktywowana przez bezciśnieniowe przełączanie jednostki sterującej odpowiedzialnej za podnoszenie i opuszczanie – bez dodatkowych jednostek sterujących lub cylindrów.



Idealne wyrównywanie dzięki wyrównującym talerzom i podwójnemu wałowi



Łatwe ustawienie, szybkie dopasowanie

SYSTEMY WAŁÓW

WSZECHSTRONNY, ZAPEWNIAJĄCY NAJLEPSZE WYNIKI

Różne warianty wałów HORSCH oddziałują w różnoraki sposób na warstwę podglebia i są stosowane w różnych warunkach.



Podwójny wał RollPack

Wał OptiRoll

Podwójny wał RollFlex

Podwójny wał RollPack Ø 55 cm

- Stalowe pierścieniowe wały o średnicy 55 cm
- Głębokie, pasmowe zagęszczanie gleby
- Elastyczne warunki użytkowania
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 130 kg

Wał OptiRoll

- Bardzo dobre właściwości toczenia
- Wał OptiRoll Ø 73 cm
- Ciężar na jeden metr szerokości roboczej: 376 kg

Podwójny wał RollFlex Ø 55 cm

- Bardzo dobry efekt samoczyszczenia
- Pasowe wtórne zagęszczanie gleby
- Produkcja dużej ilości drobnogruzelkowej gleby
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 200 kg

Redlice




Lemiesz HM o szer. 5 cm

Dzięki dużemu wyborowi dłut Cruisera można użyć zarówno do uprawy ścierniska, jak i przygotowania łoża siewnego. Połączenie z wcześniej naprężonymi zębami sprężynującymi HORSCH zapewnia dokładne prowadzenie na głębokości i idealne wpracowanie materiału organicznego w glebę.

- W zależności od warunków stosowania można zamontować różne lemiesz:
- Lemiesz o szer. 5 cm
- Lemiesz o szer. 5 cm z otuliną z węglików spiekanych
- Lemiesz o szer. 8 cm z otuliną z węglików spiekanych
- Lemiesz skrzydłowy o szer. 20 cm
- Lemiesz skrzydłowy o szer. 20 cm z otuliną z węglików spiekanych
- Lemiesz FlexCut o szerokości 24 cm



Lemiesz HM o szer. 8 cm



Lemiesz HM o szer. 10 cm



Lemiesz skrzydłowy o szer. 20 cm



Lemiesz FlexCut przeznaczony jest do bardzo płytkiego podcinania gleby

MiniDrill

DUŻA WYDAJNOŚĆ W SIEWIE MIĘDZYPLONÓW I GREENING (ZAZIELENIANIE)

MiniDrill jest idealnym rozwiązaniem, które pozwala jednocześnie uprawiać glebę i wysiewać międzyplony w jednym przejściu roboczym. Dzięki płytom rozpryskującym materiał siewny jest rozdzielany pneumatycznie przed wałem, a następnie dociskany do gleby.

- Efektywny wysiew międzyplonów
- Duża pojemność zbiornika wynosząca 400 l
- W zależności od szerokości roboczej 6 lub 12 wyjść
- MiniDrill zostaje nabudowany na maszynę już w fabryce



DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej ze skalą



Wypożarty w 8 kół podporowych do zagęszczania przed całą maszyną



Środkowe koło podporowe zapewnia równomierne dopasowanie na wszystkich segmentach



Cruiser XL na drodze publicznej

DANE TECHNICZNE

Cruiser 7 - 12 XL	7 XL	9 XL	12 XL
Szerokość robocza (m)	7,50	9,00	12,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,00	3,00
Wysokość transportowa (m)	4,00	4,00	4,00
Długość (m)	10,20	10,10	9,50
Obciążenie osi (kg)	6800 - 8300	8900 - 10800	10000
Obciążenie wspornikowe (kg)	1300 - 2300	1400 - 2500	4000
Wielkość opon kół podporowych	400/60 - 15.5	520/50-17	400/60-15.5
Wielkość opon podwozia jezdnego	385/65 R22.5	385/65 R22.5	445/65 R22.5
Ilość zębów (szt.)	43	53	69
Odległość między zębami (cm)	102	102	102
Odstęp między śladami (cm)	17	17	17
Maksymalna głębokość robocza (cm)	15	15	15
Wysokość ramy (mm)	650	650	600
Działające dwustronnie urządzenie sterujące (szt.)	2 (+1 hydr. do regulacji głębokości)	3	2 ze skrzynką przekładniową
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	290-395 / 390-530	295-405 / 400-550	367/500 - 441/600
Zawieszenie na dyszel z uchem do zaczepu	---	---	Ø 51 lub 71 mm
Zaczep wahadłowy z uchem do zaczepu i przegubem kulowym	Ø 42 mm lub 51 mm	Ø 42 lub 51 lub 71 mm	K 80 (mm)
Zaczep maszyny na dyszel z głowicą kulową	K 80 (mm)	K 80 (mm)	---
Mocowanie urządzenia na dolny zaczep	Kat. III/III - III/IV - IV/IV	Kat. III/III - III/IV - IV/IV	Kat. III - III/IV - IV





Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel



HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g/m² Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: farba drukarska QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana i zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Więcej informacji na stronie www.c2c-ev.de.

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60212385 (AGRI25)