

 **HORSCH**

Finer XL

CULTIVADOR FLEXIBLE PARA TODO EL AÑO





Finer XL

LABRANZA SUPERFICIAL, PREPARACIÓN DEL LECHO DE SIEMBRA Y CONTROL MECÁNICO DE MALAS HIERBAS: ESTAS SON LAS TAREAS DEL FINER XL.

- Estructura de 6 vigas para un paso máximo
- Óptimo desde el laboreo de rastrojos hasta la preparación del lecho de siembra
- Múltiples opciones permiten una adaptación perfecta a diferentes condiciones
- Rastra opcional para máxima flexibilidad en el control de malezas y preparación del lecho de siembra
- El chasis giratorio permite en el uso en campo girar la máquina sobre el rodillo compactador



Con el Finer XL, HORSCH ofrece una máquina que puede ser utilizada de manera versátil en una explotación durante todo el año. Desde el rastreo hasta la preparación del lecho de siembra y el control mecánico de malezas, el Finer XL ofrece resultados de trabajo excepcionales. Su principal área de responsabilidad radica en el laboreo superficial del suelo y el corte a plena superficie. Además, el Finer XL puede ser equipado con diversas opciones. Gracias a las ruedas de control de profundidad en la parte delantera, en combinación con un rodillo en la parte trasera, se garantiza un control de profundidad exacto de 2 hasta un máximo de 10 cm de profundidad de trabajo. Dependiendo del propósito de uso, el cliente puede elegir entre las rejas de 5 cm de ancho, que son especialmente adecuadas para la preparación del lecho de siembra, y las rejas de ala de 22 cm de ancho. Estos garantizan un corte completo en toda la profundidad de trabajo. Para condiciones duras y suelos secos, los resortes dobles opcionales son ideales, ya que proporcionan estabilidad adicional a los dientes. La estructura compacta con una altura de marco de 60 cm y una distancia entre barras de 50 cm hace que el Finer XL sea una máquina potente. Gracias a las diversas opciones de equipamiento con compactadores individuales y dobles, la máquina se puede adaptar a casi todas las condiciones del suelo. Para un control aún más intensivo de las malas hierbas y gramíneas, se recomienda el uso opcional de la rastra. Proporciona un desenterramiento adicional del cepellón y, por lo tanto, favorece el secado de las plantas. Esto aumenta enormemente el éxito del control. A petición, el Finer XL se puede combinar con equipos adicionales como, por ejemplo, una MiniDrill. Para mayor comodidad, la profundidad de trabajo y la agresividad del rastreo se pueden ajustar opcionalmente de manera hidráulica. Todo esto convierte al Finer XL en una máquina de uso universal con muchas opciones para adaptarla perfectamente a las necesidades de los clientes.



La rastra deposita las malas hierbas desraizadas en la superficie



Producción excelente de tierra fina

RODILLOS COMPACTADORES

VERSÁTIL PARA UNOS RESULTADOS ÓPTIMOS

Los efectos de profundidad y las principales aplicaciones de las diferentes versiones de Compactadores HORSCH.



Doble rodillo RollFlex

Doble compactador RingFlex

Doble rodillo RollFlex Ø 60 cm

- Muy buen efecto de autolimpieza
- Compactación en franjas
- Muy buena producción de tierra fina
- Peso por m/ancho de trabajo: 250 kg

Doble rodillo RingFlex Ø 60 cm

- Muy buen efecto de autolimpieza
- Compactación en franjas
- Condiciones de uso flexibles
- Peso por metro de ancho de trabajo: 200 kg

- Elemento central para determinar la calidad del trabajo
- Control de profundidad
- Diferentes agrupaciones en función de las necesidades
- Calidad de trabajo perfecta en condiciones húmedas y secas

- Lecho de germinación adecuado para cultivos espontáneos y malas hierbas
- Estructura rugosa y suelta para suelos medios y pesados
- Acabado final de la profundidad de siembra

OPCIONES DE REJAS

LA REJA ADECUADA PARA CADA NECESIDAD



Reja estrecha de 5 cm



Ala de 22 cm para corte a toda superficie

DATOS TÉCNICOS

Finer XL	7 XL	8 XL
Ancho de trabajo (m)	7,05	7,95
Anchura de transporte (m)	2,99	2,99
Espaciado de líneas (cm)	15	15
Altura del marco (cm)	60,0	60,0
Altura de transporte (m)	3,70	3,99
Longitud (m)	8,20	8,20
Peso (kg)	8000	8340
Número de puas (Pieza)	47	53
Distancia entre puas en una fila (cm)	90	90
Tamaño de neumáticos de ruedas de guía de profundidad	23 x 10,5 -12	23 x 10,5 -12
Profundidad máxima de trabajo (cm)	10	10
Dispositivos de control DA (Pieza)	3 (+ 2 por opción)	3 (+ 2 por opción)
Potencia requerida (kW/PS)	185/250 - 255/350	255/350 - 330/450



Su distribuidor especializado



HORSCH Maschinen SE & Co. KG

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papel: 120 g/m2 Maxi Offset. El papel está certificado conforme a la etiqueta ecológica de la UE. Esta etiqueta sólo se concede a productos y servicios cuyas repercusiones medioambientales son considerablemente inferiores a las de productos similares. Para más detalles, consulte www.eu-ecolabel.de. Tinta de impresión: Tinta de impresión QUICKFAST COFREE. Sin aceite mineral ni cobalto. Además, está certificada y recomendada para la impresión según el principio «Cradle-to-Cradle» (quasi «del origen al origen»), un enfoque que se ocupa de la difusión de la gestión continua y consecuente del reciclado. Más detalles también en www.c2c-ev.de.

Todas las especificaciones y diagramas son aproximados y no vinculantes. Las características técnicas y el diseño están sujetos a cambios.

ES-60212572 (AGRI25)