

 **HORSCH**

# Finer XL

RUGALMAS SEKÉLY KULTIVÁTOR AZ EGÉSZ ÉVRE





## Finer XL

TARLÓHÁNTÁS, MAGÁGYELŐKÉSZÍTÉS ÉS MECHANIKUS GYOMIRTÁS – EZEK A FINER XL FELADATAI

- 6-gerendelyes felépítés a maximális áteresztőképességért
- Optimálisan alkalmazható a tarlóhántástól a magágyelőkészítésig
- Sokféle opció teszi lehetővé a tökéletes alkalmazkodást a különböző feltételekhez
- Opcionális gereblye a maximális rugalmasságért a gyomirtás és a magágy előkészítés során
- Az átforduló futómű lehetővé teszi a gép fordítását a hengeren a területen történő használat során



A Finer XL-lel a HORSCH egy olyan gépet kínál, amelyet az év során sokoldalúan lehet használni egy gazdaságban. A tarlóhántástól a magágyelőkészítésen át a mechanikus gyomirtásig a Finer XL kiváló munkavégzési eredményeket nyújt. Fő feladatköre a sekély talajművelés és a teljes felületű vágás. Ehhez a Finer XL különféle opciókkal szerelhető fel. Az elől elhelyezkedő mélységtartó kerekek és a hátul található henger kombinációja pontos mélységtartást garantál 2 és legfeljebb 10 cm munkamélység között. A felhasználási céltól függően az ügyfél választhat az 5 cm széles kapák közül, amelyek elsősorban a magágy előkészítésére alkalmasak, és a 22 cm széles szárnyas kapák közül. Ez utóbbiak garantálják a teljes keresztmetszetű vágást a teljes munkamélységben. Kemény körülmények és száraz talajok esetén az opcionális dupla rugók ideálisak, amelyek a kapának további stabilitást biztosítanak. A kompakt felépítés 60 cm-es vázmagassággal és 50 cm-es gerendelytávolsággal a Finer XL-t egy hatékony géppé teszi. A gép az szimpla- és duplahengerek sokféle felszerelési lehetőségének köszönhetően szinte minden talajviszonyhoz igazítható. Az opcionális gereblye ajánlott a gyomok és fűvek még intenzívebb irtásához. Ez további mozgatót biztosít a gyökereknél és ezáltal elősegíti a növények kiszáradását. Ez jelentősen növeli a védekezés sikerét. Kívánság szerint a Finer XL természetesen további kiegészítő felszerelésekkel is kombinálható, mint például egy MiniDrill. A még nagyobb kényelem érdekében a munkamélység és a gereblye agresszivitása opcionálisan hidraulikusan is állítható. Mindez a Finer XL-t egy univerzális használható géppé teszi, számos lehetőséggel, hogy tökéletesen igazodjon az ügyfelek igényeihez.



A gereblye a gyökereستől kitépott gyomokat a felszínen hagyja



Kiváló finomföld termelés

# HENGERRENDSZEREK

SOKOLDALÚ A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT

A különböző HORSCH hengerváltozatok hatásai a talajra és alkalmazási erősségei .



Dupla RollFlex henger

Dupla RingFlex henger

## Dupla RollFlex henger Ø 60 cm

- Nagyon jó öntisztító hatás
- Sávos visszatömörítés
- Nagyon jó aprómorzsza-előállítás
- Tömeg méterenként/munkaszélesség: 250 kg

## Dupla RingFlex Packer Ø 60 cm

- Nagyon jó öntisztító hatás
- Sávos visszatömörítés
- Rugalmas alkalmazási feltételek
- Súly méterenkénti munkaszélességre: 200 kg

- Központi elem a munkaminőség meghatározásához
- Mélységtartás
- Különböző visszatömörítés a követelményeknek megfelelően
- Tökéletes munkaminőség nedvességben és szárazságban

- Megfelelő magágy az hullott magvak és gyomnövények számára
- Durva, laza talajszerkezet közepes és nehéz talajoknál
- Az vetési horizont utolsó finomhangolása

# KAPA VÁLTOZATOK

MINDEN FELTÉTELHEZ A MEGFELELŐ VETŐCSOROSZLYA



5 cm keskeny kapa



22 cm-es szárnyas kapa teljes felületű vágáshoz

# TECHNIKAI ADATOK

| Finer XL                                       | 7 XL              | 8 XL              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Munkaszélesség (m)</b>                      | 7,05              | 7,95              |
| <b>Szállítási szélesség (m)</b>                | 2,99              | 2,99              |
| <b>Húzástávolság (cm)</b>                      | 15                | 15                |
| <b>Vázmagasság (cm)</b>                        | 60,0              | 60,0              |
| <b>Szállítási magasság (m)</b>                 | 3,70              | 3,99              |
| <b>Hosszúság (m)</b>                           | 8,20              | 8,20              |
| <b>Súly (kg)</b>                               | 8000              | 8340              |
| <b>Kapák száma (db.)</b>                       | 47                | 53                |
| <b>Kapák közötti távolság egy sorban (cm)</b>  | 90                | 90                |
| <b>Mélységtartó kerekek gumiabroncs mérete</b> | 23 x 10,5 -12     | 23 x 10,5 -12     |
| <b>Maximális munkamélység (cm)</b>             | 10                | 10                |
| <b>DW vezérlőegységek (db.)</b>                | 3 (+ 2 opció)     | 3 (+ 2 opció)     |
| <b>Teljesítményigény (kW/LE-ben)</b>           | 185/250 - 255/350 | 255/350 - 330/450 |



Az Ön szakkereskedője



**HORSCH Maschinen SE & Co. KG**

Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0

Fax: +49 9431 7143-9200

E-Mail: [info@horsch.com](mailto:info@horsch.com)

**[horsch.com](http://horsch.com)**

Papír: 120 g/m<sup>2</sup> Maxi Offset. A papír az EU ökocímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de) oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a [www.c2c-ev.de](http://www.c2c-ev.de) oldalon találhatóak.

Minden adat és ábra hozzátétőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212405 (AGRI25)