



# Joker HD Classic

PONTOS ÉS GYORS TARLÓHÁNTÁS, KÖZTES NÖVÉNYEK  
VAGY SZERVES TRÁGYÁK BEDOLGOZÁSA AKÁR 15 CM  
MUNKAMÉLYSÉGIG







# Joker HD Classic

ÓRIÁSI ÁTERESZTÉS A 62 CM TÁRCSAÁTMÉRŐVEL ÉS PÁROS TÁRCSAELRENDEZÉSEL

- Akár kb. 15 cm mély, intenzíven vágó és keverő talajművelés magas mennyiségeknél, például. Szemeskukorica-szalma
- Nagy tárcsaátmérő 62 cm, 6 csavaros rögzítéssel a legkeményebb munkakörülményekhez, például. nehéz talajok vagy nagy mennyiségű betakarítási maradványok esetén.

- A tárcsák gumicsapágyazása növeli az élettartamot és javítja a talajhoz való alkalmazkodást.
- Dupla RollPack henger Ø 55 cm U-profilú gyűrűkkel. Nagyon stabil és minden talajtípushoz alkalmas. Kövek ellen is ellenálló, még nagy sebességnél is. Egymásba forgó tömörítőgyűrűk a kiváló öntisztulás érdekében.





A HORSCH Joker HD egy tárcsa, amely 5 és 8 m közötti munkaszélességgel rendelkezik. Alkalmazási területük a gabonafélék tarlójának sekély bedolgozásától a kukoricatarló mély bedolgozásáig terjed, legfeljebb 15 cm munkamélységig. A 62 cm-es nagy tárcsaátmérő és a függőlegesen állított tárcsák nagyon intenzív keverési hatást eredményeznek, miközben hatalmas vágóképességgel rendelkeznek. Annak érdekében, hogy a tárcsákat pontosan vezesse a talajban, a Joker HD széles gumicsapágyakkal rendelkezik. Ezáltal nagyon magas áteresztőképesség érhető el szerves anyagok számára, és alacsony a dugulásra való hajlam. Mint minden tárcsánál, a munkaminőség és a keverési minőség a munkasebességgel növekszik. Ezért a Joker HD használata akár 18 km/h munkasebességig is engedélyezett. A csipkés homorú tárcsák és a gép saját súlya száraz körülmények között is biztosítják a gép biztonságos behúzását.

A gép követelményeitől és alkalmazási spektrumától függően a Joker HD néhány kiegészítő felszereléssel is ellátható. Egyrészt a gép felszerelhető egy vetőszínnel a köztes növények vagy hasonlók vetéséhez, vagy egy hígtrágyakészlettel a hígtrágyák bedolgozásához. A traktor felszereltségétől függően a gazdálkodó választhat a III. vagy VI. kategóriájú alsókaros függesztés, vagy a vonórúdon történő függesztés között. Ezekkel és további opciókkal a Joker HD optimálisan igazítható a gazdálkodók igényeihez. A 55 cm átmérőjű dupla RollPack henger optimális visszatömörítést garantál. Ugyanakkor a henger könnyű talajokon biztosítja a gép biztonságos mélységtartását a talaj feltolása nélkül. Az utcai szállításhoz a hengert a futóműre váltják fel. Ezáltal kényelmes közúti szállítás valósítható meg, és a gép kímélve van.



Széles tárcsacsapágyazás a vázon a tárcsák pontos vezetéséhez a talajban



Nagy méretű tárcsák 62 cm átmérővel



## Tárcsarendszer

A 2-soros tárcsarendszer és a nagyméretű tárcsák, amelyek maximális munkamélysége 15 cm, a Joker HD-t optimálisan alkalmassá teszik nagy mennyiségű szerves anyag, például köztes növények, kukoricaszár vagy szerves trágyák bedolgozására.

- 2-soros tárcsarendszer
- 62 cm tárcsaátmérő
- Munkamélységek akár 15 cm-ig



Nagy tárcsatávolság a maximális áteresztés érdekében a gépben

## Csipkés tárcsa Ø 62 cm

- Csipkés tárcsa Ø 62 cm
- Biztonságos behatolás a talajba
- Intenzív keveréke az alapanyagoknak
- Különböző erősségek egy tárcsában egyesítve



Csipkés tárcsa Ø 62 cm

## Dupla RollPack henger Ø 55 cm

- Acélgyűrűs hengerek 55 cm átmérővel
- Mélyreható, sávos visszatömörítés
- Rugalmas alkalmazási feltételek
- Tömege méterenként munkaszélességre számolva: 130 kg



Doppel RollPack henger

## KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS



Vetősín a köztes növények vetéséhez egy munkamenetben



Rozsdamentes acél hígtrágyakimenetek a legnagyobb tartósság érdekében



Hígtrágyakivitel henger nélkül, gereblyével a legkisebb eltömődésre való hajlam érdekében



Szállítási pozíció Joker HD



# TECHNIKAI ADATOK

| Joker HD Classic                     | 5 HD                     | 6 HD                     | 8 HD                       |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Munkaszélesség (m)                   | 5                        | 6                        | 7                          |
| DiscSystem tárcsák Ø (cm)            | 62                       | 62                       | 62                         |
| DiscSystem tárcsa vastagság (mm)     | 6                        | 6                        | 6                          |
| DiscSystem tárcsák vágási szöge (°)  | 17                       | 17                       | 17                         |
| Szállítási szélesség (m)             | 3                        | 3                        | 3                          |
| Szállítási magasság (m)              | 3,30                     | 3,70                     | 4                          |
| Hosszúság (m)                        | 7,10                     | 7,10                     | 7,10                       |
| Tengelyterhelés (kg)                 | 5200 - 6400              | 5700 - 6800              | 6200 - 7500                |
| Támasztóterhelés (kg)                | 1200 - 1900              | 1300 - 2000              | 1300 - 2000                |
| Gumibroncs mérete támasztókerekekhez | 400 / 60 – 15.5          | 400 / 60 – 15.5          | 400 / 60 – 15.5            |
| Futómű gumibroncs mérete             | 400/60-22.5              | 400/60-22.5              | 400/60-22.5                |
| A DiscSystem tárcsák száma (PCE)     | 42                       | 50                       | 58                         |
| DW vezérlőegységek (PCE)             | 4                        | 4                        | 4                          |
| Teljesítményigény (kW/LE-ben)        | 130 – 170 / 180 – 230    | 160 – 180 / 220 – 250    | 220 – 260 / 300 – 350      |
| Alsó függesztőkaros kivitel          | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV   |
| Eszközcsatlakozás vonóinga           | Vonószer Ø 42 – 51 mm    | Vonószer Ø 42 – 51 mm    | Vonószer Ø 42 – 51 – 71 mm |



Az Ön szakkereskedője



**HORSCH Maschinen GmbH**  
 Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf  
 Phone: +49 9431 7143-0  
 Fax: +49 9431 7143-9200  
 E-Mail: [info@horsch.com](mailto:info@horsch.com)

**[horsch.com](http://horsch.com)**

Papír: 120 g/m<sup>2</sup> Maxi Offset. A papír az EU ökcímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de) oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle” szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig” elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a [www.c2c-ev.de](http://www.c2c-ev.de) oldalon találhatók.

Minden adat és ábra hozzávetőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60212439 (AGRI25)