HORSCH

Tiger AS

AZ EKE OKOS ALTERNATÍVÁJA



Tiger AS

EGY NEHÉZKULTIVÁTOR MÉLYMŰVELÉSHEZ, LEGFELJEBB 35 CM-IG, ROBUSZTUS KIVITELBEN

- 4-gerendelyes felépítés 23 cm-es húzástávolsággal az intenzív keveréshez
- Robusztus kialakítás a legkeményebb munkakörülményekhez és tartósság érdekében
- Széles választék hengervariácokból az intenzív visszatömörítéshez
- Karbantartásmentes TerraGrip kaparendszer 500 kg kioldóerővel és legnagyobb élettartammal



Intenzív keverő talajművelés és mély lazítás akár 35 cm mélységig – ezt képviseli a HORSCH Tiger AS. A betakarítási vagy köztesnövény-maradványok homogén bekeverésével a teljes művelési horizonton optimális feltételek teremtődnek a következő kultúra számára. A jól ismert TerraGrip kapákkal, amelyek akár 550 kg kioldóerővel és legfeljebb 30 cm-es maximális kirugózási magassággal rendelkeznek, a Tiger szinte minden helyszínen alkalmazható. A HORSCH ismert kapáival és szárnyváltozataival kombinálva 3 és 35 cm közötti művelési mélységek valósíthatók meg. A TerraCut kapával kombinálva a Tiger AS akár teljes felületű, sekély vágásra is használható 3 - 5 cm művelési mélységben. A 85 cm-es hatalmas vázmagasságának és a 92 cm-es bőségesre méretezett kapatávolságának köszönhetően a nagyobb mennyiségű szármaradványok sem jelentenek problémát. A nagyon jó bekeverés révén a rothadás felgyorsul, és elkerülhetők a következő kultúra számára zavaró rétegek. A kapamező után az 1-soros tárcsarendszer optimális egyengetést biztosít a henger előtt. A talajviszonyoktól függően széles választékból lehet hengert választani. A gumikerekes henger, mint standard henger választható. A gumikerekes hengerrel ellátott modelleknél a közúti szállítás közvetlenül a gumikerekes hengeren történik. A standard hengerrel rendelkező változatoknál a Tiger egy úgynevezett revolverfutóművel rendelkezik. Evvel a megoldással a henger a közúti szállításhoz a futóművel együtt elfordul. Ezáltal biztosított a kényelmes közúti szállítás. Az ügyfél kívánsága szerint a Tiger AS különféle kiegészítő felszerelésekkel is kombinálható. Többek között a jól ismert MiniDrill a köztes növények vetésére vagy egy műtrágyaelosztó torony a műtrágyák vagy más anyagok kijuttatására. A Tiger AS tehát az ideális gép mindazok számára, akik nagyon sekélyen és nagyon mélyen, akár 35 cm mélységig dolgoznak és emellett különféle feladatokat is el tudnak látni.



Rugalmasan alkalmazható minden szerves maradványban



Magas aprómorzsa-termelés a SteelFlex henger által

HASZNÁLATI FELTÉTELEK



AZ EKE OKOS ALTERNATÍVÁJA

— Homogén bekeverése a származadványoknak, köztes növényeknek és szervestrágyának a teljes művelési horizonton.

— 4-gerendelyes felépítés és 23 cm-es húzástávolság az intenzív keveréshez és a nagy áteresztőképességhez még nagy mennyiségű szerves anyag esetén is

— Sekély talajműveléstől az alapművelésig akár 35 cm mélységig

— Széles választék a különböző hengerváltozatokból az optimális visszatömörítés érdekében

— Kiegészítő felszerelések, mint például műtrágyaelosztó, MiniDrill és még sok más



MAXIMILIAN PLAPPERT

A HORSCH Tiger AS tökéletesen alkalmas azoknak a gazdaságoknak, amelyek valódi alternatívát keresnek az eke helyett. Mélylazítás, tökéletes keverés robusztus felépítéssel kombinálva – ez a Tiger AS.

TerraGrip II



TerraGrip II – Kioldó-hatás

A TerraGrip rendszer meggyőző, a variálható kopócsúcs- és szárnyválasztékával. A hajlított forma és a kopócsúcs alacsony emelkedési szöge miatt könnyű vontathatóság és nagyon jó keveredési viselkedés jellemzi.

- Kioldóerő 500 és 570 kg között (modelltől függően)
- Különböző kopócsúcs és szárnyváltozatok felszerelhetőek
- Alacsonyabb vonóerőigény a hajlított kapák formája miatt
- Optimális bekeverés érhető el már sekély munkamélységtől



TerraGrip túlterhelés-biztosítás

Kopócsúcs és szárnyak



A kopócsúcsok és szárnyak széles választékának köszönhetően a kultivátor szinte minden művelési mélységhez használható, a 3-4 cm-es sekély munkától egészen az alapművelésig. Ezáltal a felhasználás lehetősége különösen széleskörű.

TerraCut Kapaszárny

- Bal és jobb kapaszárnyak minden TerraGrip kapához.
- Vágásszélesség 40 cm
- Laposabb szögállás
- Jó behúzási tulajdonságok a kapacsúcs dőlésszöge révén

MulchMix szárny sekély/mély

- Bal és jobb kapaszárnyak minden TerraGrip kapához.
- 34,5 cm széles kapaszárny
- Két beállítási szög a munkamélységtől függően
- Elérhető standard és keményfémes kivitelben.

MulchMix szárnyak nélkül

- Lazítás mélyen és a talaj intenzív keverése
- Munkamélység 15-től 30 cm-ig
- Különböző keményfém változatok

LD kapa

- LD = Low Disturbance kapa
- 40 mm-es munkaszélesség a mélylazításhoz, anélkül, hogy sok talajt mozgatnánk
- Munkamélység 20-30 cm

ULD kapák

- ULD = Ultra Low Disturbance kapa
- 25 mm-es kapaszélesség, nagyon kevés talajmozgatás
- Előrenyúló kopócsúcs, a tömörödési rétegek felszakítására

Hengerrendszerek

SOKOLDALÚ A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT

A különböző HORSCH hengerváltozatok hatásai
a talajra és alkalmazási erősségei .



SteelDisc henger

SteelFlex henger

Gumikerekes tömörítő 7.50-16 AS
Gumikerekes henger 210/95-24 AS

Dupla RollPack henger Ø 62 cm

SteelDisc henger Ø 58 cm

— Nagy saját tömeg az intenzív visszatömörítéshez
— Rögök összetörésére
— Kapillaritás elősegítése
— Tömeg méterenkénti munkaszélességre számítva: 175 kg

SteelFlex henger

— SteelDisc henger 58 cm Ø a mély visszatömörítéshez
— RingFlex henger 60 cm Ø aprómorzsás felszín előállításához
— Munkaszélességre eső tömege méterenként: 442 kg

Gumikerekes henger 7.50-16 AS
Gumikerekes henger 210/95-24 AS

— Nagyon jó teherbírás könnyű talajokon a nagy abroncsátmérő miatt.
— Könnyű vontatás a nagy érintkezési felület és a széles távolságok révén
— Sávos visszatömörítés
— Átveszi a futómű feladatát

Dupla RollPack henger Ø 62 cm

— Acélgyűrűs henger 62 cm átmérővel
— Mélyreható, sávos visszatömörítés
— Rugalmas alkalmazási feltételek
— Keményfém kivitelben is kapható.

Aláforduló futómű

ALÁFORDULÓ FUTÓMŰ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSHOZ

Az aláforduló futómű a biztonságos közúti szállítást szolgálja és a szántóföldön felfordításra kerül. A szántóföldi munkában a hengeren fordulnak meg. Az aláforduló futómű minden dupla RollPack és SteelFlex hengerrel kombinálható.

— Szállító futómű közúti szállításhoz
— Alapfeltétel a dupla hengerhez



Aláforduló futómű



Dupla RollPack henger aláforduló futóművel



Tiger merev aláforduló futóművel

Műtrágyaelosztó

A műtrágyaelosztó tökéletesen alkalmas a műtrágya helyspecifikus kijuttatására. Ebben az esetben a felhasználó eldöntheti, hogy hova szeretné kijuttatni a műtrágyát – a felszínre, mélyre, vagy keverve.

- Ideális a gruber-kapákon keresztül kijuttatott műtrágyázáshoz.
- A felhasználó szabadon választhatja meg a műtrágya elosztását.
- 100% a felszínen, 50% a mélyen és 50% a felszínen vagy 100% mélyre helyezve
- Kombinálható a Partner FT fronttartállyal



Műtrágyaelosztó-torony például egy Partner FT-vel kombinálva

TopRing henger gumikerekes hengerrel

A TopRing henger egyenletes visszatömörítést biztosít a Tiger teljes munkaszélességében. Kívánság szerint hidraulikusan fel- vagy lehajtható. A forgóban a TopRing tömörítő automatikusan felemelkedik a nagyobb hasmagasság érdekében.

Csak gumikerekes tömörítővel együtt.

- Kiegészítő henger a gumikerekes henger mögött
- Hidraulikusan felemelhető
- Öntöttvas hengertagok biztosítják a visszatömörítést a kerekek között.
- Teljes felületű visszatömörítés



TopRing henger a kerekek közötti hatékony visszatömörítéshez



Pronto TD az alapja talajműveléssel kombinált vetésnek

Pronto TD kiegészítő felszereltségként a Tigerhez

A Pronto TD-vel a HORSCH egy kiegészítő ráépített vetőgépet kínál a Tiger modellekhez – tökéletesen alkalmas a következő kultúra közvetlen vetésére a talajművelés után. Ezáltal hatékonyan lehet vizet megtakarítani és biztosítani az ideális kelést.

- Ráépített vetőgép a Tiger számára
- Bevált TurboDisc vetőcsoroszlyák
- Megspórolja a további műveleteket.
- Optimális a talajművelés utáni közvetlen vetéshez.

TECHNIKAI ADATOK

Tiger AS	3 AS	4 AS R	4 AS	5 AS	6 AS	8 AS
Munkaszélesség (m)	3,00	4,00	4,00	4,80	6,00	7,50
Szállítási szélesség (m)	3,00	4,05	3,00	3,00	3,00	3,00
Szállítási magasság (m)	1,90	1,90	2,90	3,30	3,80	4,00 / 4,15
Hosszúság gumikerekes tömörítővel 7.50 - 16 (m)	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
Hosszúság gumikerekes tömörítővel 210 / 95 - 24 (m)	8,30	---	8,30	8,30	8,30	8,30
Hosszúság dupla RollPack hengerrel (m)	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
Súly (kg)	3540	4365	5380	6120	7210	8770
Tengelyterhelés gumikerekes tömörítő	2400 - 3500	4000 - 6000	4250 - 7000	4500 - 7600	5250 - 9200	6800 - 10000
Támasztóterhelés gumikerekes tömörítő	1100 - 1600	1200 - 2300	1500 - 2300	1700 - 2500	1900 - 2800	2300 - 3700
Tengelyterhelés átforduló járószerkezet	3000 - 3500	4900 - 6400	5150 - 6600	5800 - 7200	6500 - 7900	7600 - 9400
Támasztóterhelés átforduló járószerkezet	1100 - 1600	1200 - 1700	1400 - 1800	1900 - 2600	2000 - 2700	2600 - 3000
Kapák száma (PCE)	13	17	17	21	25	33
Kapák közötti távolság egy sorban (cm)	92	94	94	91	96	91
Húzástávolság (cm)	23	23,5	23,5	23	24	23
Vázmagasság (mm)	850	850	850	850	850	850
DW vezérlőegységek függesztőkaros kivitel	1 (+ 1 opció)	1 (+1 választható opció)	2 (+ 1 opció)	2 (+ 1 opció)	2 (+ 1 opció)	2
DW vezérlőegységek csapszeges vonószerkezettel	2 (+ 1 opció)	2 (+ 1 opció)	3 (+ 1 opció)	3 (+ 1 opció)	3 (+ 1 opció)	3
Teljesítményigény (kW/LE-ben)	110 - 220 / 150 - 300	145 - 270 / 200 - 370	145 - 270 / 200 - 370	185 - 330 / 250 - 450	220 - 400 / 300 - 550	275 - 440 / 375 - 600
Gumikerekes henger mérete Ø (cm)	7.50 - 16 AS / 78 vagy 210/95 - 24 AS / 100	7.50 - 16 AS / 78	7.50 - 16 AS / 78 vagy 210/95 - 24 AS / 100	7.50 - 16 AS / 78 vagy 210/95 - 24 AS / 100	7.50-16 AS / 78 vagy 210/95-24 AS / 100	7.50-16 AS / 78 cm külső átmérő. 210/95-24 AS / 100 cm
Gumiabroncs mérete átforduló járószerkezet Ø (cm)	400/60 - 15.5 / 89	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm	465/65 R22.5 / 115cm
Dupla RollPack henger Ø (cm)	62	62	62	62	62	62
SteelFlex Henger Ø	58 / 60	58 / 60	58 / 60	58 / 60	58 / 60	---
Alsófüggesztés	Kat. III - III / IV - IV	Kat. III - III / IV - IV	Kat. III - III / IV - IV	Kat. III - III / IV - IV	Kat. III - III / IV - IV	Kat. III - III / IV - IV
Vonórudas csatlakozás Vonószemmel (mm)	Csapszeg Ø 50	Csapszeg Ø 50	Csapszeg Ø 50	Csapszeg Ø 50 | 70	Csapszeg Ø 50 | 70	Csapszeg Ø 70
Vonórúd felfüggesztés gömbös vonószem (mm)	Vonószem Ø 51	Vonószem Ø 51	Vonószem Ø 51	Vonószem Ø 51 | 71	Vonószem Ø 51 | 71	Vonószem Ø 71
Gömbfejes vonórúd felfüggesztés	K 80	K 80	K 80	K 80	K 80	K 80





Az Ön szakkereskedője

HORSCH Maschinen SE & Co. KG
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papír: 120 g/m² Maxi Offset. A papír az EU ökocímkével van tanúsítva. Az előírás olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek kisebb környezeti hatással bírnak, mint az összehasonlítható termékek. További részletek a www.eu-ecolabel.de oldalon. Nyomdafesték: Nyomdafesték QUICKFAST COFREE. Ásványolajmentes és kobaltmentes. Ezenkívül a „Cradle-to-Cradle" szerint tanúsított és ajánlott nyomtatásra, úgymond az „Eredettől az eredetig" elv alapján – egy megközelítés, amely az átfogó és következetes körforgásos gazdaság elterjesztésével foglalkozik. További részletek a www.c2c-ev.de oldalon találhatók.

Minden adat és ábra hozzávetőleges és nem kötelező érvényű. A műszaki és konstrukciós változtatások jogát fenntartjuk.

HU-60213707 (04/2026)